

# CONSEILS POUR REALISER VOS FICHIERS

## FICHIERS A FOURNIR :

- 1 fichier PDF de votre visuel (pour les très grands formats il est possible de fournir un fichier à l'échelle 1/2, il vous faut l'envoyer à 150 dpi minimum).
- 1 fichier contrôle (optionnel).

Le fichier de contrôle sera un fichier JPG du visuel

Les fichiers doivent être envoyés en quadri, exportés en pdf haute définition (idéalement en 1.3 (acrobat 4) afin d'aplatir les transparences et éviter des problèmes d'impression). Pensez également à exporter le fichier en CMJN, les éléments en RVB pouvant générer des défauts ou écarts de conversion colorimétriques.

- Vos photos devront être en résolution 300 dpi.

## DONNEES TECHNIQUES

- Fonds perdus : 5 mm (pour petits et grands formats, les formats urbains peuvent avoir des contraintes différentes par format).  
Pensez à tirer les fonds de couleur ou les images dans cette zone de fonds perdus. Dans tous les cas photos et fonds de couleur pleine page doivent déborder de la taille finale du document.
- Zone tranquille : 5 mm (pouvant être plus importante selon les formats ou destiné à être placée dans des portes affiches etc.).  
La zone tranquille est la zone dans laquelle il ne doit y avoir aucun élément important (texte, logo...)
- Corps min. : 6-7pts en bâton (12 à 14 pts en défoncé/négatif), et de 8 à 9pts (16 à 18 pts en défoncé/négatif) pour les polices à sérif.  
Nous vous conseillons de vectoriser vos textes sur le pdf final (la grande variété de polices, allée aux systèmes d'exploitation Mac/Windows, peuvent entraîner des erreurs de conversion) .
- Épaisseur filets min. quadri : 0.25 pt soit 0,08 mm (ou 0.3 pts soit 0,10 mm pour les éléments non aplat, afin d'éviter un effet de crénelage).
- Tolérance de façonnage :  $\pm 1$  ou 2 mm
- Texte en noir : Pour vos textes noirs, nous vous conseillons d'utiliser du noir seul 100%, afin d'éviter un éventuel défaut de repérage.

**Un problème, des questions ?  
Contactez-nous au 01 69 02 70 42**